



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

MARTELO ESTABILIZADO CR8 SD

MARTELO CR8 SD ESTABILIZADO

LISTA DE PEÇAS

| Item | Descrição | Código | Quantidade |
|------|---|---------------|------------|
| | Martelo CR8 SD Estabilizado | CR.MPE0080215 | |
| 1 | Cabeçote rosca 4 1/2" API Reg | CR.MP08000150 | 1 |
| 2 | O'ring 134 x 5 | CR.AQ10365134 | 2 |
| 3 | Válvula | CR.MP00800090 | 1 |
| 4 | Mola | CR.MP00800140 | 1 |
| 5 | Guia da Válvula | CR.MP00800080 | 1 |
| 6 | Anilha de pressão | CR.MP00800120 | 1 |
| 7 | Taco | CR.MP00800130 | 1 |
| 8 | Distribuidor | CR.MP00800060 | 1 |
| 9 | O'ring 105 x 5 | CR.AQ10365105 | 1 |
| 10 | Cilindro | CR.MP08000020 | 1 |
| 11 | Pistão | CR.MP08000030 | 1 |
| 12 | Camisa Estabilizada para bit 8 5/8" ou 8 3/4" | CR.MPE0080020 | 1 |
| 13 | Freio | CR.MP00080070 | 1 |
| 14 | O'ring 115 x 3.5 | CR.AQ10363115 | 1 |
| 15 | Meias luas | CR.MP00080050 | 1 |
| 16 | Porca Estabilizada para bit 8 5/8" ou 8 3/4" | CR.MPE0080060 | 1 |
| 17 | Canudo | CR.CD00010020 | 1 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de bit (encabadouro) | SD8 |
| Tipo de rosca | 4 1/2" API Reg |
| Peso | 203 kg |
| Diâmetro exterior | 215 mm (8.47") |
| Comprimento total | 1281 mm (50.43") |
| Consumo de óleo recomendado | 2 a 2.5 l/h |
| Pressão de trabalho | 7 a 25 bar (101.5 – 362.6 psi) |
| Velocidade de rotação recomendada | 14 a 50 rpm |
| Medidas Recomendadas do bit | 219 a 305 mm (8.62" – 12") |



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

| Pressão | Consumo de Ar |
|--------------------|-------------------------------------|
| 10.3 bar (150 psi) | 12.7 m ³ /min (448 cfm) |
| 16.0 bar (232 psi) | 19.6 m ³ /min (693 cfm) |
| 20.0 bar (290 psi) | 29.5 m ³ /min (1043 cfm) |
| 25.0 bar (363 psi) | 37 m ³ /min (1306 cfm) |