



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

MARTELO ESTABILIZADO CR8 SD

MARTELO CR8 SD ESTABILIZADO

LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Código	Quantidade
	Martelo CR8 SD Estabilizado	CR.MPE0080197	
1	Cabeçote rosca 4 1/2" API Reg	CR.MP08000150	1
2	O'ring 134 x 5	CR.AQ10365134	2
3	Válvula	CR.MP00800090	1
4	Mola	CR.MP00800140	1
5	Guia da Válvula	CR.MP00800080	1
6	Anilha de pressão	CR.MP00800120	1
7	Taco	CR.MP00800130	1
8	Distribuidor	CR.MP00800060	1
9	O'ring 105 x 5	CR.AQ10365105	1
10	Cilindro	CR.MP08000020	1
11	Pistão	CR.MP08000030	1
12	Camisa Estabilizada para bit 8"	CR.MPE0080010	1
13	Freio	CR.MP00080070	1
14	O'ring 115 x 3.5	CR.AQ10363115	1
15	Meias luas	CR.MP00080050	1
16	Porca Estabilizada para bit 8"	CR.MPE0080050	1
17	Canudo	CR.CD00010020	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de bit (encabadouro)	SD8
Tipo de rosca	4 1/2" API Reg
Peso	210 kg
Diâmetro exterior	197 mm (7.76")
Comprimento total	1281 mm (50.43")
Consumo de óleo recomendado	2 a 2.5 l/h
Pressão de trabalho	7 a 25 bar (101.5 – 362.6 psi)
Velocidade de rotação recomendada	14 a 50 rpm
Medidas Recomendadas do bit	203 a 305 mm (8" – 12")



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

Pressão	Consumo de Ar
10.3 bar (150 psi)	12.7 m ³ /min (448 cfm)
16.0 bar (232 psi)	19.6 m ³ /min (693 cfm)
20.0 bar (290 psi)	29.5 m ³ /min (1043 cfm)
25.0 bar (363 psi)	37 m ³ /min (1306 cfm)