



**CARLOS M ROSA LDA**

**PORTUGAL**

**TELEFONE: +351 219612335 OU 0732**

**FAX: +351 219610797**

**EMAIL: geral@carlosmrosa.pt**

**WEB: www.carlosmrosa.pt**

**MARTELO CR6 QL**

# MARTELO CR6 QL

## LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Código	Quantidade
	Martelo CR6 QL	CR.MP26002000	
1	Cabeçote rosca 3 1/2" API Reg	CR.MP26000040	1
2	O'ring 110 x 3	CR.AQ10362110	2
3	Válvula	CR.MP00600090	1
4	Mola	CR.MP00600140	1
5	Guia da Válvula	CR.MP26000060	1
6	Anilha de pressão	CR.MP00600120	1
7	Taco	CR.MP00600130	1
8	Distribuidor	CR.MP06000050	1
9	O'ring 80 x 5	CR.AQ10365080	1
10	Cilindro	CR.MP26000020	1
11	Freio Superior	CR.MP06000080	1
12	Camisa	CR.MP26000010	1
13	Pistão	CR.MP26000030	1
14	Freio Inferior	CR.MP06000070	1
15	O'ring 105 x 5	CR.AQ10365105	1
16	Guia do Bit	CR.MP06000100	1
17	O'ring 100 x 3	CR.AQ10362100	1
18	Meias luas	CR.MP06000110	1
19	Porca	CR.MP26000120	1
20	Canudo	CR.CD00010110	1

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de bit (encabadouro)	QL 60
Tipo de rosca	3 1/2" API Reg
Peso	91.6 kg
Diâmetro exterior	140.5 mm (5.53")
Comprimento total	1180.5 mm (46.48")
Consumo de óleo recomendado	1.5 a 2 l/h
Pressão de trabalho	12 a 30 bar (174 – 435 psi)
Velocidade de rotação recomendada	14 a 60 rpm
Medidas Recomendadas do bit	152.4 a 254 mm (6" – 10")



**CARLOS M ROSA LDA**

**PORTUGAL**

**TELEFONE: +351 219612335 OU 0732**

**FAX: +351 219610797**

**EMAIL: geral@carlosmrosa.pt**

**WEB: www.carlosmrosa.pt**

Pressão	Consumo de Ar
10.3 bar (150 psi)	10.2 m <sup>3</sup> /min (360 cfm)
16.0 bar (232 psi)	15.8 m <sup>3</sup> /min (557 cfm)
20.0 bar (290 psi)	19.7 m <sup>3</sup> /min (696 cfm)
25.0 bar (363 psi)	24.7 m <sup>3</sup> /min (871 cfm)