



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

MARTELO CR6 DH

MARTELO CR6 DH

LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Código	Quantidade
	Martelo CR6 DH	CR.MP00061000	
1	Cabeçote rosca 3 1/2" API Reg	CR.MP26000040	1
2	O'ring 110 x 3	CR.AQ10362110	2
3	Válvula	CR.MP00600090	1
4	Mola	CR.MP00600140	1
5	Guia da Válvula	CR.MP26000060	1
6	Anilha de pressão	CR.MP00600120	1
7	Taco	CR.MP00600130	1
8	Distribuidor	CR.MP06000050	1
9	O'ring 80 x 5	CR.AQ10365080	1
10	Cilindro	CR.MP26000020	1
11	Freio Superior	CR.MP06000080	1
12	Camisa	CR.MP26000010	1
13	Pistão	CR.MP26001030	1
14	Freio Inferior	CR.MP06000070	1
15	O'ring 105 x 5	CR.AQ10365105	1
16	Guia do Bit	CR.MP06001100	1
17	O'ring 100 x 3	CR.AQ10362100	1
18	Meias luas	CR.MP06001110	1
19	Porca	CR.MP26001120	1
20	Canudo	CR.CD00010030	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de bit (encabadouro)	DHD360
Tipo de rosca	3 1/2" API Reg
Peso	92.4 kg
Diâmetro exterior	140.5 mm (5.53")
Comprimento total	1200.5 mm (47.26")
Consumo de óleo recomendado	1.5 a 2 l/h
Pressão de trabalho	12 a 30 bar (174 – 435 psi)
Velocidade de rotação recomendada	14 a 60 rpm
Medidas Recomendadas do bit	152.4 a 254 mm (6" – 10")



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

Pressão	Consumo de Ar
10.3 bar (150 psi)	10.2 m ³ /min (360 cfm)
16.0 bar (232 psi)	15.8 m ³ /min (557 cfm)
20.0 bar (290 psi)	19.7 m ³ /min (696 cfm)
25.0 bar (363 psi)	24.7 m ³ /min (871 cfm)