



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

MARTELO CR5 SD

MARTELO CR5 SD

LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Código	Quantidade
	Martelo CR5 SD	CR.MP00500000	
1	Cabeçote rosca 3 1/2" API Reg	CR.MP05000040	1
2	O'ring 90 x 3	CR.AQ10363090	2
3	Válvula	CR.MP00600090	1
4	Mola	CR.MP00600140	1
5	Guia da Válvula	CR.MP00500080	1
6	Anilha de pressão	CR.MP00500100	1
7	Taco	CR.MP00600130	1
8	Distribuidor	CR.MP00500060	1
9	O'ring 65 x 5	CR.AQ10365065	1
10	Cilindro	CR.MP05000020	1
11	Pistão	CR.MP05000030	1
12	Camisa	CR.MP05000010	1
13	Freio	CR.MP00500090	1
14	O'ring 80 x 3	CR.AQ10362080	1
15	Meias luas	CR.MP00500070	1
16	Porca	CR.MP05000050	1
17	Canudo	CR.CD00010060	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de bit (encabadouro)	SD5
Tipo de rosca	3 1/2" API Reg
Peso	63 kg
Diâmetro exterior	118 mm (4.65")
Comprimento total	1112 mm (43.78")
Consumo de óleo recomendado	1.5 a 2 l/h
Pressão de trabalho	6 a 25 bar (87 – 363 psi)
Velocidade de rotação recomendada	20 a 70 rpm
Medidas Recomendadas do bit	127 a 152.4 mm (5" – 6")



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

Pressão	Consumo de Ar
10.3 bar (150 psi)	8.5 m ³ /min (300 cfm)
16.0 bar (232 psi)	13.2 m ³ /min (466 cfm)
20.0 bar (290 psi)	16.5 m ³ /min (583 cfm)
25.0 bar (363 psi)	20.6 m ³ /min (729 cfm)