



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

MARTELO CR4 SD

MARTELO CR4 SD

LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Código	Quantidade
	Martelo CR4 SD	CR.MP04000000	
1	Cabeçote rosca 2 3/8" API Reg	CR.MP04001040	1
2	O'ring 70 x 3	CR.AQ10362070	2
3	O'ring 20 x 12	CR.AQ10369020	1
4	Corpo da Válvula de Retenção	CR.MP04001160	1
5	Mola	CR.MP00401150	1
6	Anilha	CR.MP00401130	1
7	Anilha de Pressão	CR.MP04000120	1
8	Distribuidor	CR.MP00400050	1
9	O'ring 61 x 2.5	CR.AQ10361061	1
10	Cilindro	CR.MP00040020	1
11	Freio Superior	CR.MP04000080	1
12	Camisa	CR.MP04001010	1
13	Pistão	CR.MP00041030	1
14	Freio Inferior	CR.MP00401110	1
15	O'ring 65 x 3	CR.AQ10362065	1
16	Meias Luas	CR.MP00400030	1
17	Porca	CR.MP04000040	1
18	Canudo	CR.CD00010100	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de bit (encabadouro)	SD4
Tipo de rosca	2 3/8" API Reg
Peso	37.6 kg
Diâmetro exterior	96 mm (3.78")
Comprimento total	1047 mm (41.22")
Consumo de óleo recomendado	0.4 a 0.9 l/h
Pressão de trabalho	6 a 25 bar (87 – 363 psi)
Velocidade de rotação recomendada	25 a 80 rpm
Medidas Recomendadas do bit	101.6 a 139.7 mm (4" – 5.5")



CARLOS M ROSA LDA

PORTUGAL

TELEFONE: +351 219612335 OU 0732

FAX: +351 219610797

EMAIL: geral@carlosmrosa.pt

WEB: www.carlosmrosa.pt

Pressão	Consumo de Ar
10.3 bar (150 psi)	6.2 m ³ /min (218 cfm)
16.0 bar (232 psi)	9.5 m ³ /min (337 cfm)
20.0 bar (290 psi)	11.9 m ³ /min (420 cfm)
25.0 bar (363 psi)	15 m ³ /min (530 cfm)